

Lüftungsschellen Typ S

mit DÄMMGULAST® schwarz, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren
- Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Lüftungsschelle mit flexiblem Anschlussgewinde M8/M10
- Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz mit Unverlierbarkeitscheiben
- Schallschutzgeprüft - mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®



Produktleistungen



Nennweite DN	Max. empfohlene Belastung [N]
80 - 400	600
450 - 1.250	800

Nennweite DN	Anschlussgewinde	Maße [mm]			Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
		b	s	V			
80	M8/M10	20	1,5	M6 x 25	174074	25	Stück
90					174075		
100					174076		
112					174077		
125					174078		
140					174079		
150					174080		
160					174081		
180					174082		
200					174083		
224		174084					
250		174085					
280		174086					
300		174087					
315		174088					
355		174089					
400		174090					
450		174091	1				
500		174092					
560		174093					
600	174094						
630	174095						
710	174096						
800	174097						
900	174098						
1.000	174099						
1.120	174100						
1.250	174101						

