Big Foot 330

Anwendung

- Verlegung von Rohrleitungen, Lüftungskanälen auf Flachdächern

Ihre Vorteile

- Sehr flexibel einsetzbar, da passend für 41/21, 38/40, oder 41/41 er Schienen
- Alternativ kann auch ein 40 x 40 mm Vierkantrohr eingesetzt werden
- Vorgefertigte Gewindebohrung ermöglicht Einsatz einer Schraube oder Gewindestange M12
- Das Standard MÜPRO Befestigungsmaterial für die entsprechenden Schienen kann verwendet werden
- Bei Dachschrägen von 2,5° und 5° können Gefälleblöcke zum Ausgleich untergelegt werden
- Maximale Stabilität, EPDM-Matte passt sich unebenen Oberflächen optimal an
- Optimale Gewichtsverteilung über die gesamte Fußfläche



Gefälleblock 2,5°



Produktleistungen

Material	Fußkonstruktion aus 100% recyceltem, glasfaserverstärktem Nylon
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Max. empfohlene Belastung je Stück [N]	10.000

Typ	Gewicht [kg]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
Big Foot 330	0,86	**175964**	1	Stück
Gefälleblock 2,5°	0,5	**175965**		
Schutzvlies	0,08	**176375**		

Beim Ausgleich einer Dachneigung von 5° werden zwei Gefälleblöcke 2,5° übereinander gelegt!

Alle Einwirkungen auf lastabtragende Baukörper und auf die Dachisolierung sind bauseits zu prüfen.

Die genaue chemische Zusammensetzung der Dachbahn bestimmt die Anfälligkeit gegenüber Polymermigration. Entsprechend muss der Hersteller der Dachbahn Angaben zu deren Anfälligkeit gegenüber Polymermigration machen und spezifische Empfehlungen geben.

Zur Verhinderung einer Polymermigration empfehlen wir das Unterlegen eines Schutzvlies.

05/2024