

Schraubrohrschellen

mit DÄMMGULAST® schwarz, Edelstahl

Anwendung

- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

Anschluss-

■ Durch 2 Verschlussschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser


Größe

- Schraubergerechte Verschlussschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlussschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® schwarz: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 18 dB(A)



Produktleistungen	Schallschutz
Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/4" - 11/2"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

Spann- Material



Artikel-Nr. Abgabe- Mengen-

,	0.0.00		Op 0							, 9		
gewinde M	[Zoll]	[mm]	bereich [mm]		b1	В	Н	H1	V		einheit	einheit
M8/M10	1/4"		12 - 14	V2A	23	54	20	33	M6 x 16	175981	150	Stück
	3/8"		15 - 19			59	22	37		175982		
	1/2"		20 - 23			63	24	41		175983	100	
	3/4"		25 - 28			69	27	46		175984		
	1"		32 - 35			76	30	53		175985		
	11/4"		40 - 43			84	35	62	175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	175986	50	
	11/2"		44 - 49			90	38	68		175987		
		54	50 - 56			103	52	87		175988		
	2"		57 - 61			108	54	92		175989		
		63	63 - 67			114	57	98		175990		
		70	70 - 73			121	60	104		175991		
	21/2"		74 - 80			127	64	111		175992		
	3"		83 - 91			138	69	122		175993		
		102	101 - 106			160	78	140		175994	25	
	4"		108 - 114			168	82	148		175995		
		125	123 - 127			180	88	159		175996		
		133	131 - 135			190	93	169		175997		
		136	136 - 139			194	95	173		175998		
	5"		140 - 144			199	97	178		175999		
		160	159 - 163			218	107	197		176000		
	6"		165 - 169			224	110	203		176001		

Maße [mm]

