

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

Die wirtschaftliche Lösung durch ausgereifte Technik:

- Handwerksgerechter Fangverschluss
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Mit den Montagevorteilen einteiliger Schellen
- Hohe Sicherheit durch randschlüssige Einhängöffnung
- Das Rohr bleibt beim Montieren noch frei drehbar
- Kein unkontrolliertes Öffnen nach dem Einrasten durch Sicherheitsfangverschluss




- Schraubergerechte, unverlierbare Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage mit grünem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)
- Optimale Handhabung durch verletzungssichere Gestaltung

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/4" - 1 1/4"	800
1 1/2" - 70 mm	1.690
2 1/2" - 116 mm	2.320
125 mm - 6"	2.696



Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8	1/4"		13 - 15	23	55	26	42	M5	119822	100	Stück
	3/8"		16 - 18		57	28	45				
	1/2"		19 - 24		63	31	51				
	3/4"		25 - 30		70	34	57				
	1"		32 - 37		76	38	65				
	1 1/4"		41 - 44		85	41	71				
	1 1/2"		48 - 51		93	45	79	M6	119810	50	Stück
		57	53 - 58		100	49	86				
	2"		60 - 63		107	52	92				
		70	69 - 73		116	56	101				
		74 - 78	127	58	106		119830				




Die Montage von Rohrleitungen, insbesondere unter der Decke, erfordert oft mehr als zwei Hände. Vorteilhaft ist es dann, wenn der OPTIMAL-Fangverschluss mit nur einer Hand zu schließen ist. Nach dem Einrasten des Fangverschlusses wird das Rohr sicher gehalten, bleibt aber noch verschiebbar. Sie haben beide Hände frei zum Ausrichten des Rohres.

Und nicht zu vergessen: die hohe Sicherheit durch die randschlüssige Verschlussöffnung.

OPTIMAL

verzinkt

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10	1/4"		13 - 15	23	55	30	46	M5	119866	100	Stück
	3/8"		16 - 18		57	32	49		119882		
	1/2"		19 - 24		63	35	55		119862		
	3/4"		25 - 30		70	38	61		119878		
	1"		32 - 37		76	42	69		119850		
	1 1/4"		41 - 44		85	45	75		119858		
	1 1/2"		48 - 51		93	49	83		119854		
		57	53 - 58	28	100	53	90	M6	119886	50	
	2"		60 - 63		107	56	96		119870		
		70	69 - 73		116	60	105		119894		
	2 1/2"		74 - 78		127	62	110		119874		
		83	80 - 84		132	66	117		119898		
	3"		88 - 90		139	68	122		119794		
		102	99 - 103		155	75	136		119770		
		110	108 - 112		163	80	145		119774		
	4"		113 - 117		168	82	150		119798		
		116	116 - 120		172	84	153		119778		
		125	125 - 129		174	89	164		119782		
		133	133 - 137		185	93	171		119786		
	5"		137 - 141		188	95	176		119802		
		160	159 - 162		212	106	197		119790		
	6"		164 - 168	220	108	202	119890				

 Die Montage von Rohrleitungen, insbesondere unter der Decke, erfordert oft mehr als zwei Hände. Vorteilhaft ist es dann, wenn der OPTIMAL-Fangverschluss mit nur einer Hand zu schließen ist. Nach dem Einrasten des Fangverschlusses wird das Rohr sicher gehalten, bleibt aber noch verschiebbar. Sie haben beide Hände frei zum Ausrichten des Rohres.

Und nicht zu vergessen: die hohe Sicherheit durch die randschlüssige Verschlussöffnung.