Schroefbuisklemmen

zware uitvoering, met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Toepassing

- Toepasbaar voor leidingen met dynamische belastingen in combinatie met glijbevestigingen
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Geteste tweedelige buisklem met grote materiaalafmeting
- Sterkere sluitschroeven en rondom gelaste aansluitmoer voor hoge belastbaarheid
- Geluidgedempte DÄMMGULAST® met gele herkenningsstrepen: geluidsniveauverbetering gemiddeld 22 dB(A)

De gegevens

Getest op brandveiligheid M12, tot 6'

Geteste Geluiddemping

Maat	Aansluitdraad	Max. aanbevolen belasting [N]
1½" - 2"	M12	4.200
2½" - 4"		5.000
125 mm - 6"		6.700
180 - 280 mm		7.500
	M12/M16/½" Buitendraad	
	M12/M16/½" Binnendraad	
	M12/M16/1" Binnendraad	
300 - 315 mm	M12	
	M12/M16/½" Buitendraad	11.000
	M12/M16/½" Binnendraad	
	M12/M16/1" Binnendraad	
323 - 355 mm	M12	9.000
	M12/M16/½" Buitendraad	11.000
	M12/M16/½" Binnendraad	
	M12/M16/1" Binnendraad	
405 - 429 mm	M12/M16/½" Buitendraad	12.500
	M12/M16/½" Binnendraad	
	M12/M16/1" Binnendraad	
450 - 635 mm	M12/M16/½" Buitendraad	17.000
	M12/M16/½" Binnendraad	
	M12/M16/1" Binnendraad	



Aansluitdraad	Maat		Klembereik	Afmetingen [mm]							**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
M	[Inch]	[mm]	[mm]	b	s	b1	B	H	H1	V			
M12	1½"		48 - 54	30	3	34	110	49	82	M8	**121914**	50	Stuk
	2"		57 - 64				126	57	99		**122099**		
	2½"		72 - 80				144	63	111	M10	**122111**		
		83	79 - 85				146	65	114	M8	**122534**		
	3"		88 - 92				159	69	122	M10	**122266**		
		102	99 - 103				170	75	134		**121934**		
	4"		108 - 118				184	82	149		**122353**		

Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen.
Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.

Buisklemmen conform DIN 3567 zijn te vinden in het hoofdstuk „Zware buisbevestiging“.

01/2024

MÜPRO

Schroefbuisklemmen

zware uitvoering, met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Aansluitdraad M	Maat [Inch]	Maat [mm]	Klembereik [mm]	Afmetingen [mm] b	s	b1	B	H	H1	V	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M12		125	121 - 127	40	4	46	204	88	160	M10	**121998**	25	Stuk
		133	133 - 141				212	95	176		**122018**		
	5"		138 - 144				217	96	177		**122429**		
		160	159 - 168				235	105	195		**122052**		
	6"		164 - 170				242	109	204		**122473**		
		180	176 - 182				260	118	220		**122079**		
		200	193 - 203				280	125	235		**122123**		
		212	208 - 214				299	130	245		**122151**	10	
		219	217 - 224				302	136	257		**122167**		
		225	222 - 228					138	260		**122187**		
		250	244 - 254				330	148	285		**122214**		
		267	267 - 277				360	163	311		**122234**		
		280	278 - 282					165	315		**122250**		
		315	313 - 318				394	183	350		**122294**		
		323	320 - 326	50	5	56	415	188	360	M12	**122305**		
		355	353 - 360				447	204	392		**122325**		
M12/M16/½" Buitendraad		212	208 - 212	40	4	46	315	141	261	M16	**166476**	1	
		223	219 - 225				326	147	272		**166477**		
		248	244 - 250				351	159	297		**166478**		
		272	267 - 274				375	171	321		**166479**		
		280	276 - 282				383	175	329		**166480**		
		315	311 - 316	50	5	57	421	194	370		**166481**		
		326	322 - 327				432	199	381		**166482**		
		355	351 - 356				461	214	410		**166483**		
		405	400 - 407				511	239	460		**166484**		
		429	425 - 430				535	251	484		**166485**		
		450	446 - 451	60	6	66	559	262	506		**166486**		
		457	453 - 458				566	266	513		**166487**		
		500	495 - 501				609	287	556		**166488**		
		508	503 - 509				617	291	564		**166489**		
		532	527 - 533				641	303	582		**166490**		
		560	555 - 561				669	317	602		**166491**		
		610	605 - 611				719	342	641		**166492**		
		635	630 - 636				744	355	691		**166493**		
M12/M16/½" Binnendraad		212	208 - 214	40	4	46	315	160	280		**167429**		
		223	219 - 225				326	166	291		**167430**		
		248	244 - 250				351	178	316		**167431**		
		272	267 - 274				375	190	340		**167432**		
		280	276 - 282				383	194	348		**167433**		
		315	311 - 316	50	5	57	421	213	389		**167434**		
		326	322 - 327				432	218	400		**167435**		
		355	351 - 356				461	233	429		**167436**		
		405	400 - 407				511	258	479		**167437**		
		429	425 - 430				535	270	503		**167438**		
		450	446 - 451	60	6	66	559	281	525		**167439**		
		457	453 - 458				566	285	532		**167440**		
		500	495 - 501				609	306	575		**167441**		
		508	503 - 509				617	310	583		**167442**		
		532	527 - 533				641	322	601		**167443**		
		560	555 - 561				669	336	621		**167444**		
		610	605 - 611				719	361	660		**167445**		
		635	630 - 636				744	374	710		**167446**		

Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen.
Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.

Buisklemmen conform DIN 3567 zijn te vinden in het hoofdstuk „Zware buisbevestiging“.

01/2024

Schroefbuisklemmen

zware uitvoering, met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Aansluitdraad M	Maat [Inch]	Maat [mm]	Klembereik [mm]	Afmetingen [mm] b	s	b1	B	H	H1	V	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M12/M16/1" Binnendraad		212	208 - 214	40	4	46	315	178	298	M16	**167469**	1	Stuk
		223	219 - 225				326	184	309		**167470**		
		248	244 - 250				351	196	334		**167471**		
		272	267 - 274				375	208	358		**167472**		
		280	276 - 282				383	212	366		**167473**		
		315	311 - 316	50	5	57	421	231	407		**167474**		
		326	322 - 327				432	236	418		**167475**		
		355	351 - 356				461	251	447		**167476**		
		405	400 - 407				511	276	497		**167477**		
		429	425 - 430				535	288	521		**167478**		
		450	446 - 451	60	6	66	559	299	543		**167479**		
		457	453 - 458				566	303	550		**167480**		
		500	495 - 501				609	324	593		**167481**		
		508	503 - 509				617	328	601		**167482**		
		532	527 - 533				641	340	619		**167483**		
		560	555 - 561				669	354	639		**167484**		
		610	605 - 611				719	379	678		**167485**		
		635	630 - 636				744	392	728		**167486**		

Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgaven vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.

Buisklemmen conform DIN 3567 zijn te vinden in het hoofdstuk „Zware buisbevestiging“.

01/2024