MÜPRO

STATO® beugels

tweedelig, zonder inlegstrip, gegalvaniseerd

Toepassing

- In de uitvoering zonder geluiddempende inlegstrip ideaal als vaste bevestigingsbeugel
- In combinatie met STATO® console als ideaal leidingvastpunt
- Bevestiging van leidingen met verhoogde belasting

Uw voordelen

- Zwaar belastbare tweedelige beugel
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties van de leidingdiameters
- De passende beugel voor de STATO® console
- Levering met verbindingsbouten, moeren en borgschijven



De gegevens

Max. aanbevolen trekbelasting Fz [N]	10.000
Max. aanbevolen belasting axiaal Fax [N]	5.500

Leidingbuiten-Ø D [Inch]	Leidingbuiten-Ø D [mm]	Sluitbouten	Afmetingen [mm] B	Afmetingen [mm] H	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
2"	60,3	M12	140	53	**168050**	12	Stuk
	70		148	57	**168051**		
2½"	76,1		154	60	**168052**		
	82,5		161	64	**168053**		
3"	88,9		168	67	**168054**		
	101,6		182	74	**168055**		
	108 - 110		188	78	**168056**		
4"	114,3		195	80	**168057**		
	125 - 127		206	86	**168058**	6	
	133		213	90	**168059**		
5"	139,7		220	93	**168060**		
	152,4		232	99	**168061**		
	159		239	103	**168062**		
6"	165		246	106	**168063**		
	168,3		248	107	**168064**		
	177,8		258	112	**168065**		
	212		293	130	**168066**		
8"	219,1		300	133	**168067**		
	244,5		326	146	**168068**		
	267		348	157	**168069**		
	273		354	160	**168070**		

STATO® beugels kunnen, bij behoefte, vervaardigd worden voor alle andere leidingdiameters, zodat bijv. een axiale beweging van de leiding in de beugel mogelijk is (geleidebeugel).

In combinatie met STATO® consoles kunnen er maximaal 3 STATO® beugels zonder inlegstrip per consoleset worden gemonteerd. Vanaf een leidingbuitendiameter van 315 mm moet de STATO® console „zware uitvoering„ worden gebruikt.

Max. toelaatbare belasting axiaal [N] in combinatie met hardhouten schalen zie pagina 6/12.

01/2024