Buisklemmen

gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor directe montage van leidingen op de betonvloer onder de cementen afwerkvloer

Uw voordelen

- Tijdbesparende, eenvoudige montage
- In combinatie met inslagnagels vervalt het arbeidsintensief boren, pluggen en schroeven
- Een zetijzer en hamer zijn de enige werktuigen



Uitvoering	Voor leidingbuiten-Ø [mm]	Gatdiameter [mm]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
enkel	15 - 16	6,1	**114941**	100	Stuk
	19 - 20		**114965**		
	21 - 22		**114980**		
	23 - 24		**114989**		
	27 - 28		**115004**		
	34 - 35		**115016**		
	39 - 40		**115025**		
dubbel	15 - 16		**115054**		
	17 - 18		**115060**		
	19 - 20		**115066**		
	21 - 22		**115072**		
	23 - 24		**115078**		
	27 - 28		**115084**		
	34 - 35		**115090**		
	39 - 40		**115096**		

Inslagnagels

voor buisklemmen, gehard

Schachtlengte [mm]	Max. dikte van bevestigingsmateriaal [mm]	**Artikelnr.**	Verp. eenheid	Eenheid
14	2	**107886**	200	Stuk
18	6	**107890**		
22	10	**107893**		

Zetijzer

voor inslagnagels

Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
123137	1	Stuk

01/2024