

Zeskantmoeren

DIN 934, gegalvaniseerd

Draad	Hoogte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M6	5	10	105484	100	Stuk
M8	6,5	13	105498		
M10	8	17	105433		
M12	10	19	105447		
M16	13	24	105460		
M20	16	30	105469	25	



Zeskantmoeren

met zelfborgende kunststofring, DIN 985, gegalvaniseerd

Draad	Hoogte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	8	13	105531	100	Stuk
M10	10	17	105511		
M12	12	19	105517		



Dopmoeren

DIN 1587, gegalvaniseerd

Draad	Hoogte [mm]	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	15	13	117119	100	Stuk
M10	18	17	117060		



Kunststof afsluitdoppen

ter bescherming van draadeinden met binnenzeskant voor het aanbrengen op zeskantmoeren en zeskantbouten, zwart

Voor draad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	105994	100	Stuk
M10	105996		



Onderleggringen

DIN 125, gegalvaniseerd

Voor draad	Buiten-Ø [mm]	Binnen-Ø [mm]	Dikte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M6	12	6,4	1,6	127307	100	Stuk
M8	16	8,4		127310		
M10	20	10,5	2	127277		
M12	24	13	2,5	127286		
M16	30	17	3	127295		
M20	37	21		127298		

