

### Tendeur

DIN 1480, galvanisé à chaud

Filetage	Longueur [mm]	Plage de réglage [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M12	125	80	<b>125010</b>	25	Pièce
M16	170	110	<b>125016</b>		



### Rondelle

DIN 125, galvanisée à chaud


Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	16	8,4	1,6	<b>127346</b>	100	Pièce
M10	20	10,5	2	<b>127318</b>		
M12	24	13	2,5	<b>127325</b>		
M16	30	17	3	<b>127328</b>		



### Rondelle

pour rails d'installation MPC, galvanisée à chaud

Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	24	8,4	2	<b>162200</b>	100	Pièce
M10	30	10,5	2,5	<b>132832</b>		



### Rondelle

pour rails d'installation MPR, galvanisée mécanique

Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	40	8,4	3	<b>154239</b>	100	Pièce
M10		10,5		<b>154240</b>		
M12		13		<b>154241</b>		
M16		17		<b>154242</b>	50	



### Chaîne à maillons

DIN 763, galvanisée à chaud

Dimension	Longueur [m]	Code article	Conditionnement	Unité
4 x 32 mm	30	<b>112096</b>	1	Rouleau

