



Rondelle DIN 125, électrozinguée

Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Condition- nement	Unité
M6	12	6,4	1,6	127307	100	Pièce
M8	16	8,4		127310		
M10	20	10,5	2	127277		
M12	24	13	2,5	127286		
M16	30	17	3	127295		
M20	37	21		127298	50	



Rondelle pour rails d'installation MPC, électrozinguée




D £1 - t	Diamaktan and faire an	D:	F	01 -	0 1:4:	1124.4
Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Condition- nement	Unité
M6	18	6,4	1,6	127175	100	Pièce
	24		2	127244		
	36	6,5		127184		
M8	24	8,5		127253		
	30	8,4		165993		
	36	8,5		127214		
M10	24	10,5		127079		
	29			127088		
	30		3	140876		
	36		2	127121		
M12		12,5		127151		
M16	40	17	3	127169		



Rondelle pour rails d'installation MPR, électrozinguée

Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Condition- nement	Unité
M8	40	8,4	3	151101	100	Pièce
M10		10,5		151102		
M12		13		151103		
M16		17		127169		



Rondelle à sertir Forme A, électrozinguée

Pour filetage	Diamètre intérieur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	8,5	108556	200	Pièce
M10	10,5	108551		

