Bladschroeven met versterkingsring

met rondgat, gegalvaniseerd

Draad	Gat-Ø [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	Afmetingen [mm] C	D	L	L1	b	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	8,5	3.600	14	8,5	50	29	25	**106600**	100	Stuk
M10	10,5	4.600	15	10,5	52	30	30	**106597**		
M12	13	3.600		13				**106598**		



Bladschroeven met versterkingsring 45°

met rondgat, gegalvaniseerd

Draad	Gat-Ø [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	Afmetingen [mm] C	D	L	L1	b	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	8,5	1.700	14	8,5	50	29	25	**174423**	100	Stuk
M10	10,5	2.700	15	10,5	52	30	30	**174424**		
M12	13	1.700		13				**174450**		

Langgatbout

met metrische draad, gegalvaniseerd

Draad	Sleufgat V	Afmetingen [mm] A	L	L1	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	8,5 x 25 mm	28	77	30	**114454**	100	Stuk



Oogbouten, met metrische draad

gesmeed, gegalvaniseerd

Draad	Totale lengte [mm]	Draadlengte [mm]	Gat-Ø [mm]	Buiten-Ø oogbout [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	52	20	8,5	21	**120053**	100	Stuk
M10	61	22	10,5	24	**120041**		

Grondplaten met moer

gegalvaniseerd

Maat	Draad	Sleufgat V	Gat midden hartafstand C [mm]	Afmetingen [mm] L	b	s	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
1	M8	9 x 16 mm	54	80	30	3	**112407**	50	Stuk
	M10						**112395**		
	M12						**112401**		
1 (versterkt)	M10						**112801**		
2	M8	11 x 19 mm	80	120	40	4	**112467**		
	M10						**112451**		
	M12						**112459**		
	M16						**112463**		
2 (versterkt)	M10						**112811**		
	M12						**112813**		



01/2024