

Glijleeën Type TP-2


met twee buisklemmen, DIN 3567

Toepassing

- Ter bevestiging van leidingen in de zware industrie
- Voor isolatiediktes tot en met 75 mm bij Type TP80-2
- Voor isolatiediktes tot en met 90 mm bij Type TP100-2

Uw voordelen

- Op aanvraag ook leverbaar in andere lengtes
- Op aanvraag ook met polyamide glijplaat leverbaar
- Op aanvraag ook leverbaar in RVS of in menie




De gegevens

Materiaal	Identificatie voor materiaal	Oppervlakte	Identificatie voor oppervlakte	Sluitbouten en moeren	Identificatie voor bouten
S235JR (St37)	W37	zwart	OR	kwaliteitskl. 8.8, gegalvaniseerd	SG
		thermisch verzinkt	OF	kwaliteitskl. 8.8, thermisch verzinkt	SF

Type	Nominale diameter DN	Leiding-buiten-Ø D [mm]	Afmetingen [mm]						Belasting			Gewicht [kg]	Uitvoering W37-OR-SG Artikelnr.	Uitvoering W37-OF-SF Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
T-profiel 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	1,1	1,1	2,2	2,8	117023	116960	1	Stuk
	32	42,4					106		1,2	1,2	2,4	2,86	117026	116969		
	40	48,3					109		1,4	1,4	2,8	2,88	117029	116972		
	50	60,3	40	6		86	116		2,3	2,3	4,6	3,55	117032	116978		
	65	76,1					124		2,5	2,5	5	3,71	117035	116984		
	80	88,9					130		2,8	2,8	5,6	3,89	117038	116990		
	100	114,3	50	8		88	145		5	5	10	5,93	117008	116930		
	125	139,7					158		5,2	5,2	10,4	6,4	117011	116936		
	150	168,3					172	250				7,36	117014	116942		
	175	193,7					185		5,4	5,4	10,8	8,04	117017	116948		
200	219,1					198					8,49	117020	116954			
T-profiel 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,9	0,9	1,8	3,94	116784	116716		
	32	42,4					126		1,1	1,1	2,2	4	116787	116722		
	40	48,3					129		1,3	1,3	2,6	4,05	116790	116727		
	50	60,3	40	6		106	136		2	2	4	4,69	116793	116733		
	65	76,1					144		2,3	2,3	4,6	4,85	116796	116739		
	80	88,9					150				5	5,03	116799	116745		
	100	114,3	50	8		108	165		5,5	5,5	11	7,07	116769	116686		
	125	139,7					178		6	6	12	7,46	116772	116692		
	150	168,3					192	250	6,5	6,5	13	8,78	116775	116698		
	175	193,7					205		7	7	14	9,46	116778	116704		
	200	219,1					218		7,4	7,4	14,8	9,91	116781	116710		

Bestelvoorbeeld: T-Profiel glijlee uit S235JR (St37) met 2 buisklemmen, glijlee thermisch verzinkt, met thermisch verzinkte bouten en moeren, kwaliteitklasse 8.8, voor leidingbuitendiameter 60,3 mm.

Artikelnr.: 116733, **Type:** TP100-2-W37-OF-SF-60,3

 Glijlee met polyamide-glijlaag evenals andere varianten op aanvraag.