


Boorschroeven

DIN 7504, met zeskantkop, alleen voor zachte metalen, ter bevestiging van luchtkanalen voor bevestiging aan damwanden zonder voorboren, roestvaststaal

Metaal-draad G [mm]	Lengte L [mm]	Schroef-kop-diameter [mm]	Boor-bereik [mm]	Sleutel-wijdte [mm]	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
4,2	13	8,5	1,75 - 3	7	RVS 3.04	106660	500	Stuk
	16					106699		
	19					106664	100	




Alleen geschikt voor zachte metalen zoals aluminium.

Boorschroeven

met Europese technische evaluatie, met dichtingsschijf uit EPDM, ter bevestiging aan damwandprofielen volgens de toelating ETA-11/0174, roestvaststaal

Metaal-draad G [mm]	Lengte L [mm]	Schroef-kop-diameter [mm]	Diameter dichtings-schijf [mm]	Sleutel-wijdte [mm]	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
4,8	20	10,5	14	8	RVS 3.04	147873	100	Stuk



Bladschroeven

met rondgat, roestvaststaal

Draad	Gat-Ø [mm]	Max. aanbevolen trekbelasting [N]	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8	8,5	5.000	106396	106590	50	Stuk
M10	11	6.000	106393	106588		
M12	13	7.000	106394	106589		



Afstandshoeken

Roestvaststaal

Lengte L [mm]	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
50	106029	106031	50	Stuk

