



### Bohrschrauben

DIN 7504, mit Sechskantkopf, nur für Weichmetalle, zur Befestigung von Lüftungsrohren, Luftkanälen, Wickelfalzrohren, ohne Vorbohren, Edelstahl

Blechgewinde G [mm]	Länge L [mm]	Schraubenkopf-Ø [mm]	Bohrbereich [mm]	Schlüsselweite [mm]	Material	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
4,2	13	8,5	1,75 - 3	7	V2A	106660	500	Stück
	16					106699		
	19					106664		




 Nur für Weichmetalle wie Aluminium geeignet.

### Bohrschrauben

mit europäisch technischer Bewertung, mit Dichtscheibe aus EPDM, für Befestigungen an Trapezblechen gemäß ETA-11/0174, Edelstahl

Blechgewinde G [mm]	Länge L [mm]	Schraubenkopf-Ø [mm]	Ø Dichtscheibe [mm]	Schlüsselweite [mm]	Material	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
4,8	20	10,5	14	8	V2A	147873	100	Stück



### Blattschrauben

mit Rundloch, Edelstahl

Gewinde	Loch-Ø [mm]	Max. empfohlene Belastung Zug [N]	Material V2A Artikel-Nr.	Material V4A Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
M8	8,5	5.000	106396	106590	50	Stück
M10	11	6.000	106393	106588		
M12	13	7.000	106394	106589		



### Abstandswinkel

Edelstahl

Länge L [mm]	Material V2A Artikel-Nr.	Material V4A Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
50	106029	106031	50	Stück

