

Vorlegeband

für Lüftungskanäle, selbstklebend und verstärkt

Anwendung

- Ideal für Abdichtungen im Luftkanal-sektor


Ihre Vorteile

- Geschlossenzelliges Polyethylen-band

- Außerordentlich gute Haftfähigkeit
- Einseitig selbstklebend, mit PE-Folie abgedeckt
- Farbe: schwarz
- Weichmacherfrei
- Zugverstärkt mit Fadengelege
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +50 °C



Breite [mm]	Stärke [mm]	Länge [m]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
9	4	25	127502	10	Rolle
	6	10	127506		
12	4	20	127493	5	
15			127499		

 Bei Artikel-Nr. 127502 keine PE-Folienabdeckung auf der Klebeseite.

Zellgummi

selbstklebend


Anwendung

- Verwendbar zur Abdichtung von Luftkanälen bzw. Wickelfalzrohren

Ihre Vorteile

- Geschlossenzelliges Naturkautschukband

- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- Einseitig selbstklebend, mit PE-Folie abgedeckt
- Farbe: schwarz
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Paraffinöl und Spindelöl



Breite [mm]	Stärke [mm]	Länge [m]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
10	5	10	128567	1	Rolle
15			128569		
24	3		128571		