

Griffe de sécurité

électrozinguée

Application

- Pour la consolidation axiale des raccords de tubes selon DIN 19522/EN 877
- Pour les raccordements de tubes en zone de contrainte, par exemple, au niveau des zones de reflux, des zones d'impact, des changements de direction et des mises en charge dans les colonnes montantes

Avantages

- 50 % de gain de temps au montage par une fermeture express à 2 vis pour la version une pièce

- Bride robuste permettant la transmission de grands efforts de serrage
- Serrage efficace du tube offrant un maximum de sécurité au niveau du raccord de tuyau SML
- Possibilité de montage ultérieur sur tuyauteries déjà posées
- Approuvé par l'institut « Materialprüfungsamt NRW » (Laboratoire d'essai des matières et des matériaux) jusqu'au DN 150, contrat de surveillance N° 117430
- Griffe de sécurité, 1 pièce, brevet N° DE102012001439A1



Griffe de sécurité Express, Modèle DN 50-DN 150, 1 pièce



Griffe de sécurité, Modèle DN 200-DN 300, 3 pièces

Type	Modèle	Diamètre nominal DN	Diamètre extérieur du tube [mm]	Filetage	Pression intérieure maximale [bar]	Clé alène [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
Express pour MONO et DUPLO	en une pièce	50	58	M8	10	6	152298	5	Pièce
		70	78				152299		
		80	83				152300		
		100	110	M10		8	152301		
		125	135				152302		
		150	160				152304		
pour DUPLO	en trois pièces	200	210	M12	3	19	123465	1	
		250	274				123437		
		300	326				123441		