

Veiligheidsmanchet

gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor de overlans krachtgesloten verbinding van SML-buisverbindingen conform DIN 19522/EN 877
- Voor buisverbindingen met hoge eisen, bijv. bij het gebruik in opstuw- en stuitzones, bij omleidingen of bij richtingsveranderingen in verticale leidingstramien

Uw voordelen

- 50% snellere montage met de veiligheidsmanchet Express door maar twee sluitbouten in combinatie met het inhangscharnier en de ééndelige bouwvorm

- Bijzonder stabiele uitvoering van de flenzen voor het overbrengen van grote spankrachten
- Door de stabiele omsluiting wordt de SML-buisverbinding optimaal beschermd
- Montage achteraf is ook bij reeds gemonteerde buizen altijd mogelijk
- Gecontroleerd en bewaakt door het „Materialprüfungsamt NRW“ tot DN 150, rapport nr. 117430
- Ééndelige veiligheidsmanchet Patentnr. DE102012001439A1



Veiligheidsmanchet Express, uitvoering DN 50-DN 150, ééndelig



Veiligheidsmanchet, uitvoering DN 200-DN 300, driedelig

Type	Uitvoering	Nominale diameter DN	Leiding-buiten-Ø [mm]	Draad	Max. binnen-druk [bar]	Sleutelwijdte binnenzeskant [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Express voor MONO en DUPLO	ééndelig	50	58	M8	10	6	152298	5	Stuk
		70	78				152299		
		80	83				152300		
		100	110	M10	5	8	152301		
		125	135				152302		
		150	160				152304		
voor DUPLO	driedelig	200	210	M12	3	19	123465	1	
		250	274				123437		
		300	326				123441		