

### Übergangsverbinder

#### Anwendung

- Zur Übergangsverbindung von SML-Rohrsystemen nach DIN 19522/EN 877 mit anderen Rohrsystemen nach DIN 19560 (PE-HD-Rohre) und DIN 19535 (PP-Rohre) sowie als Endkappe in Rohrsystemen

#### Ihre Vorteile

- Die Endkappe ist einfach durch Ziehen an der Lasche (ggf. mit Zange) zu entfernen - kein Ausschneiden des Verbinders erforderlich, dadurch: Zeit- und Kostenersparnis sowie keine Gefahr, die Dichtlippe zu beschädigen
- Zwei Dichtlippen gewährleisten die stabile Rohrführung
- Breiter Zentralverschluss erlaubt das gleichmäßige Anziehen
- Hochelastisches Material mit großer Wandstärke gewährleistet Langlebigkeit und dauerhafte Verbindungen
- Hohe Stabilität der Übergangsverbindung durch die große Einschubtiefe
- Einsetzbar bis zu einem Rohrrinnen-  
druck von 0,5 bar
- Geprüft und überwacht durch das Materialprüfungsamt NRW, Überwachungsvertrag Nr. 117430
- Bauaufsichtlich zugelassen



#### Produktleistungen



| Nennweite DN | Rohr außen-Ø [mm] | Schlüsselweite [mm] | Artikel-Nr. | Abgabeeinheit | Mengeneinheit |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| 50           | 58                | 7                   | 130317      | 10            | Stück         |
| 70           | 78                |                     | 130318      |               |               |
| 80           | 83                |                     | 130319      |               |               |
| 100          | 110               |                     | 130315      | 20            |               |
| 125          | 135               |                     | 130316      | 5             |               |

