

Gasbetonpluggen

gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter verankering in poren- en gasbeton in een droge binnenomgeving

Uw voordelen

- Spreidingsdrukvrrije verankering, direct belastbaar
- Hoge belasting door uitklapping
- Eenvoudige plaatsing door het inslaan van de kegel en de spreidhuls zonder voorboren
- Bouwkundig toegelaten



De gegevens



G 4980083

Uitvoering	Aansluitdraad	Draadlengte buitendraad klemsterkte [mm]	Draadlengte binnendraad indraaidiepte [mm]	Minimale bouwdeel-dikte [cm]	Toelaatbare belasting ongescheurd gasbeton drukzone				Toelaatbare belasting gescheurd gasbeton trekzone	
					G2 [kN]	G4 [kN]	GB3.3 [kN]	GB4.4 [kN]	GB3.3 [kN]	GB4.4 [kN]
met buitendraad	M8	20	-	17,5	0,4	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8
	M10				0,6	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2
met binnendraad	M8	-	8 - 13		0,4	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8
	M10		10 - 18		0,6	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2
	M12		12 - 18		0,6	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2

Uitvoering	Type	Aansluitdraad	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
met buitendraad	GBH A M8/20	M8	111264	25	Stuk
	GBH A M10/20	M10	111262		
met binnendraad	GBH I M8	M8	111270		
	GBH I M10	M10	111266		
	GBH I M12	M12	111268		

i Verdere plugkengetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsduur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

Zetijzers voor gasbetonpluggen

Uitvoering	Geschikt voor	Type	Voor ankertype	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Zetijzer	Boorhamer met SDS-opname	EWG A 8 x 20	GBH A M8/20	107908	1	Stuk
		EWG A 10 x 20	GBH A M10/20	107907		
Handinslag-gereedschap	Hamergewicht ≥ 800 g	HWG A 8 x 20	GBH A M8/20	115373		
		HWG A 10 x 20	GBH A M10/20	115370		
		HWG I 8	GBH I M8	115379		
		HWG I 10/12	GBH I M10 + M12	115376		



Handinslag-gereedschap



Zetijzer