

EURO-QUICK® type EXP avec garniture, électrozingué


Applications

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Collier en deux pièces
- Grande rigidité grâce à son profilé nervuré

- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Fermeture avec vis à tête universelle
- Vis de fermeture imperdables
- Double embase M8/M10 pour les tubes > 2"
- Pour une tenue allant de -50°C à +110°C
- Insonorisation contrôlée



Informations Techniques



Diamètre	Charge maximale admissible en suspension [N]
¼"-1"	1.300
1¼"-2"	1.600
67-76 mm à 4"	2.300
122-133 mm à 8"	2.600

Filetage	Pour Ø extérieur du tube		Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]		
	[mm]	[pouces]				B	H	V
M8	13-19	¼	172003	100	Pièce	54,5	24,0	M5
	17-23	⅜	172004			58,5	26,0	
	21-26	½	172005			62,5	28,0	
	26-30	¾	172006			68,5	31,0	
	33-37	1	172007			76,0	34,5	
	40-44	1¼	172008			91,5	39,0	
	48-52	1½	172009			99,0	42,5	
	53-58		172010			105,0	45,5	
	60-64	2	172011			112,0	49,0	
M8/M10	67-76		172012	25		126,0	62,0	M6
	75-81	2½	172013			134,0	66,0	
	83-90		172014			142,0	70,0	
	87-95	3	172015			145,0	71,5	
	94-104		172016			153,0	75,5	
	102-110		172017			161,0	79,5	
	109-117	4	172018			170,0	84,0	
	122-133		172019			184,0	90,5	
	128-139		172020			190,0	93,5	
	135-145	5	172021			197,0	97,0	
	151-162		172022			213,0	105,0	
	158-169	6	172023			222,0	109,5	
	194-204		172024			257,0	127,0	
	214-224	8	172025			272,0	136,0	