

Mousse de polyuréthane

Dose de 750 ml

Applications

- Remplissage de conduites et de canalisation, de vides dans des les murs et sols, entre portes, châssis et fenêtres ainsi que pour le bourrage de joints

Avantages

- Mousse mono composante, durcissant à l'humidité de l'air, respecte l'environnement
- Bonne adhérence sur toutes les surfaces
- Facilité d'emploi et séchage rapide

- Mousse à cellules fermées n'absorbant pas l'humidité
- Excellente isolation thermique
- Classement au feu B2 selon DIN 4102
- Dans le cas d'application au pistolet manuel, la continuité est assurée au changement de cartouche (nettoyage de l'embout avec le nettoyant)



Informations Techniques

Résistance à la température	en continu : -40 °C à +100 °C ponctuellement : -40 °C à +130 °C
Conductivité thermique	0,04 W/mk
Absorption d'humidité	0,03 Vol. %
Classement au feu (DIN 4102)	B2
Application	ne colle plus après 10 min possibilité de le couper après 40 min
Température de pose	+5 °C à +35 °C

Type	Volume d'une cartouche [ml]	Volume de remplissage [cm³]	Code article	Conditionnement	Unité
Mousse de polyuréthane	750	env. 40	140143	12	Pièce
Mousse de polyuréthane pour pistolet doseur			140141		

