



Vis plate renforcée trou rond, électrozinguée

Filetage	Diamètre des trous D [mm]	Charge maximale admissible en traction [N]	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]			
						b	C	L	L1
M8	8,5	3.600	106600	100	Pièce	25	14	50	29
M10	10,5	4.600	106597			30	15	52	30
M12	13,0	3.600	106598						



Vis à trou oblong pas métrique, électrozinguée

Filetage	Diamètre extérieur A oeillet [mm]	Longueur totale L [mm]	Longueur du filetage L1 [mm]	Trou oblong [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	28	77	30	8,5 x 25	114454	100	Pièce



Vis à oeillet, pas métrique électrozinguée

Filetage	Longueur du filetage [mm]	Longueur totale [mm]	Diamètre du trou [mm]	Diamètre extérieur oeillet [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	20	52	8,5	21	120053	100	Pièce
M10	22	61	10,5	24	120041		



Oeillet balancier pas à gauche, électrozingué

Filetage	Longueur du filetage [mm]	Longueur totale [mm]	Diamètre du trou [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8 L	115	167	8,5	120181	100	Pièce



Platine avec écrou soudé électrozinguée

Dimensions L x b x s [mm]	Écrou	Trous oblongs V [mm]	Entraxe des trous C [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
Type 1 (80 x 30 x 3)	M8	9 x 16	54	112407	50	Pièce
	M10			112395		
	M12			112401		
Type 2 (120 x 40 x 4)	M8	11 x 19	80	112467		
	M10			112451		
	M12			112459		
	M16			112463		

