

## Double écrou MPR


Inox

### Applications


- Pour la fixation rapide et rationnelle de colliers sur rails d'installation MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur

### Avantages

- Montage simple et rapide dans la rainure de rail
- Réglage latéral aisé des tubes lors de montages en nappes
- Possibilité d'utiliser, sur un même rail, différentes longueurs et différents diamètres de filetage
- Plaque taraudée dentée pour l'assemblage sûr dans la rainure des rails d'installation MPR



| Pour profils                                           | Filetage | Longueur [mm] | Longueur de filetage utilisable L [mm] | Matériau | Code article | Conditionnement | Unité |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-------|
| 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 | M8       | 35            | 10                                     | Inox 316 | 154413       | 25              | Pièce |
|                                                        |          | 50            | 25                                     |          | 154415       |                 |       |
|                                                        | M10      | 35            | 8                                      |          | 154418       |                 |       |
|                                                        | M12      | 40            | 9                                      |          | 154424       |                 |       |



| Pour profils<br>Epaisseur du matériau [mm] | Filetage | Double écrou MPR                              |                        |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                            |          | Charge maximale admissible en traction Fz [N] | Couple de serrage [Nm] |
| 2,0                                        | M8       | 7.000                                         | 10                     |
|                                            | M10      |                                               | 20                     |
|                                            | M12      |                                               | 30                     |
| 2,5                                        | M8       | 12.000                                        | 10                     |
|                                            | M10      |                                               | 20                     |
|                                            | M12      |                                               | 30                     |