

MypoTHERM® Caoutchouc froid

box distributeur

Applications

- Pour les tubes transportant des fluides froids

Avantages

- Faible conductivité thermique et haute résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- Tuyau flexible en rouleau sans fin, pas de chutes de fourreaux de 2 m

- Economie de temps de travail grâce à la réduction des joints de collage
- Découpe facile grâce à une règle disposée sur le carton
- Stockage propre et peu encombrant dans la boîte
- Facilité de transport
- Dimensions du carton 50 x 50 x 20 cm

**Informations Techniques**

Produit	Matériau isolant à alvéoles fermées à base de caoutchouc synthétique
Couleur	noir
Risque de corrosion	pH neutre selon EN 13468
Résistance à la température	-40 °C à +110 °C
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$\mu > 10.000$
Classement au feu	B-S3-d0 selon EN 13501-1
Certificat de conformité	CPD.002.0-1/2012

Température [°C]	Conductivité thermique [W/mK]
40	0,037
20	0,035
0	0,033
-20	0,031

	Epaisseur [mm]	Pour Ø extérieur de tube [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Contenu [m/box]
MypoTHERM® Caoutchouc froid box distributeur	6	6	112542	1	Carton	50
		8	112554			48
		10	112212			46
		12	112225			40
		15	112265			38
		18	112327			30
		22	112378			23
		28	112432			20
	9	6	112154			40
		8	112192			37
		10	111981			34
		12	112012			31
		15	112041			27
		18	112059			23
		22	112073			19
		28	112091			14
	13	6	112150			26
		8	112152			
		10	111979			23
		12	112008			18
		15	112035			17
		18	112051			15
		22	112063			14
		28	112081			10