Pince de serrage MPT

galvanisée à chaud

Applications

- Pince galvanisée à chaud robuste pour la fixation des profilés MPT sur les charpentes métalliques

Avantages

- Protection anticorrosion élevée grâce à une galvanisation à chaud selon EN1461/DIN 50976, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur
- Grande surface d'appui assurant un transfert sûr de la charge et du couple de serrage
- Utilisable sur des semelles de charpentes métalliques de 24 mm d'épaisseur maximale





Charge admissible:

Pour profils	Boulon rail MPT	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en cisaillement FQ [N]	Couple de serrage Tinst [Nm]
Q50–2,5, Q100–2,5, Q100–3,5, Q150–2,5	M12 x 60	5.000	1.500	65
Q80–2,0				

Pour profils	**Code article**	Condition-nement	Unité	Poids [kg/pièce]	Dimensions [mm]	
					B	H
Q50–2,5, Q100–2,5, Q100–3,5, Q150–2,5	**131607**	1	Pièce	0,660	100	81,2
Q80–2,0	**169017**			0,530	80	

(*) Les charges maximale admissible Fz et Fy sont valables pour une paire de pinces de serrage

05/18