Raccord de tube fonte DUPLO

Applications

- Pour la jonction de tuyaux en fonte et de raccords selon la norme DIN 19522/EN 877

Avantages

- Raccord de tubes à 2 vis
- Sa conception compacte permet le montage dans des espaces étroits
- Sa largeur garantit la répartition des efforts de serrage
- Bande de serrage en acier chromé de qualité supérieure
- Le boudin de jonction assure une parfaite étanchéité
- Montage facile par vis tête hexagonale fendue
- Approuvé et contrôlé par l'institut « Materialprüfungsamt NRW » (Laboratoire d'essai des matières et des matériaux), contrat de surveillance Nº 117430

Modèle DN 50–DN 150, 1 pièce

Modèle DN 200–DN 300, 2 pièces

Modèle DN 400, 2 pièces en Inox 304

Informations Techniques

CE

Type	Modèle	Diamètre nominal tube fonte [DN]	Diamètre extérieur du tube [mm]	Fermeture	Clé alène [SW]	**Code article**	Conditionnement	Unité
électrozingué	en une pièce	50	58	M8	10	**115214**	50	Pièce
		70	78			**115217**		
		80	83			**130659**		
		100	110			**115176**		
		125	135			**115182**	25	
		150	160			**115188**	10	
	en deux pièces	200	210			**115194**	5	
		250	274			**115200**	4	
		300	326			**115205**	1	
Inox 304		400	429	M10	17	**115211**		

03/17