Griffe de sécurité

électrozinguée

Applications

- Pour la consolidation axiale des raccords de tubes selon DIN 19522/EN877
- Pour les raccordements de tubes en zone de contrainte, par exemple, au niveau des zones de reflux, des zones d'impact, des changements de direction et des mises en charge dans les colonnes montantes

Avantages

- 50 % de gain de temps au montage par une fermeture express à 2 vis pour la version une pièce
- Bride robuste permettant la transmission de grands efforts de serrage
- Possibilité de montage ultérieur sur tuyauteries déjà posées
- Les vis à six pans creux sont parfaitement appropriées pour un montage rapide par tournevis électrique ou par clé alène
- Approuvé par l'institut « Materialprüfungsamt NRW » (Laboratoire d'essai des matières et des matériaux) jusqu'au DN 150, contrat de surveillance Nº 117430
- Griffe de sécurité, 1 pièce, brevet Nº DE102012001439A1

Griffe de sécurité Express
Modèle DN 50–DN 150, 1 pièce

Griffe de sécurité
Modèle DN 200–DN 300, 3 pièces

Griffe de sécurité
Modèle DN 400, 4 pièces

Type	Modèle	Diamètre nominal tube fonte [DN]	Diamètre extérieur du tube [mm]	Fermeture	Pression intérieure maximale [bars]	Clé alène [SW]	**Code article**	Condition-nement	Unité
Express pour MONO et DUPLO	en une pièce	50	58	M8	10	6	**152298**	5	Pièce
		70	78				**152299**		
		80	83				**152300**		
		100	110	M10		8	**152301**		
		125	135		5		**152302**		
		150	160				**152304**		
pour DUPLO	en trois pièces	200	210		3		**123465**	1	
		250	274	M12		19	**123437**		
		300	326				**123441**		
	en quatre pièces	400	429				**123445**		

03/17